

Ydeevnedeklaration
LE/DoP-Nr. 3-4-1-013a/CPR/2020-09


1. Produkt: Semco Phone 50/53 4seasons Star
2. Type: VSG12-0,5SI / 14 / 4 / 14 / VSG8-0,5SI
3. Anvendelse: Glas i bygning - Isolerglas
4. Producent: Semcoglas Holding GmbH
Langebrügger Str. 10
D-26655 Westerstede
5. Bemyndiget repræsentant: -
6. System til evaluering af ydeevne modstand: 3
7. Harmoniserede produktstandarder: EN 1279-5:2018-10
8. Bemyndiget organ : NB nr. 0336, 0375, 0432, 0757, 1343, 1513, 1717, 1750, 2304, 1644 har udført en typetest i henhold til system 3 og fastlagt de væsentlige egenskaber.

9. Deklarerede ydeevne:

	Et væsentligt træk	Ydeevne/klasse	se afsnit af EN 1279-5:2018-10
9.1	Brandsikkerhed	npd	4.2.2, 4.2.2.2, 4.2.2.15
9.2	Fire adfærd	E	4.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.15
9.3	Gennemføre brand eksponering udefra	npd	4.2.2, 4.2.2.4, 4.2.2.15
9.4	Bullet modstand	npd	4.2.2, 4.2.2.5, 4.2.2.15
9.5	Ekspllosion modstand	npd	4.2.2, 4.2.2.6, 4.2.2.15
9.6	Indbrud	npd	4.2.2, 4.2.2.7, 4.2.2.15
9.7	Modstandsdygtighed over for anslag	npd	4.2.2, 4.2.2.8, 4.2.2.15
9.8	Modstand mod pludselige temperaturændringer og forskelle	40/40-40-40/40	4.2.2, 4.2.2.9, 4.2.2.15
9.9	Resistens mod vind, sne, permanent og / eller nyttelast [MPa]	45/45-45-45/45	4.2.2, 4.2.2.10, 4.2.2.15
9.10	Lydisolering [dB]	50 (-2;-6)	4.2.2, 4.2.2.11, 4.2.2.15
9.11	Varmeoverførelseskoefficient [W/m²K]	0,60	4.2.2, 4.2.2.12, 4.2.2.15
9.12	Lystransmission τ_v Lysreflektion ρ_v / ρ'_v	0,59 0,17 / 0,19	4.2.2, 4.2.2.13, 4.2.2.15
9.13	Direkte stråling transmittans τ_e Direkte stråling reflektans ρ_e / ρ'_e Samlede energi transmittans g	0,27 0,28 / 0,28 0,32	4.2.2, 4.2.2.14, 4.2.2.15

10. Udførelsen af produktet i overensstemmelse med punkt 1 og 2 svarer til den deklarerede ydeevne i overensstemmelse med stk 9. Ansvarlig for oprettelsen af ydeevnedeklarationen er den eneste producent i punkt 4.

Underskrevet på vegne af producenten og navnet på producenten af:



Dipl.-Kfm. Hermann Schüller
Executive partner
Westerstede i september 2020